

BO6050J

Ponceuse excentrique 150mm 750W



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance nominale	750 Watt
Nombre d'oscillations	3200 - 13600 min ⁻¹
Amplitude d'oscillation	5,5 mm
Diamètre du patin de ponçage	150 mm
Diamètre du papier abrasif	150 mm
Longueur cordon d'alimentation	2,5 m
Taux de vibration triaxial (a _h)	5,0 m/s ²
Marge d'incertitude vibration (K)	1,5 m/s ²
Pression sonore (L _{PA})	82 dB(A)
Marge d'incertitude bruit (K)	3 dB(A)
Dimensions (Lo x La x H)	330 x 155 x 145 mm
Poids sans câble (EPTA 01/2003)	2,6 kg



EAN: 0088381804592



CB-325 

AVANTAGES D'UTILISATION

- Ponceuse excentrique très puissante à deux modes de travail: rotation libre pour une finition des plus fines et rotation forcée pour une puissance d'abrasion maximale.
- Grâce à la vitesse réglable, les deux modes de ponçage et la disponibilité de divers plateaux et patins d'apprêt à flexibilité et structure différentes, cette machine se prête à quasiment tous les travaux de ponçage ou de polissage dans les secteurs de la menuiserie, travail des matières synthétiques, peinture, carrosserie etc.
- Le moteur très puissant et le grand cercle d'oscillation assurent une capacité d'enlèvement impressionnante.
- Extraction des poussières intégrée assurant un ponçage propre et efficace.
- Compatible avec papier auto-agrippant à six perforations aussi bien qu'à 8 perforations d'aspiration.
- Patin freiné évitant les rayures causés par l'emballement du plateau de ponçage.
- Une poignée latérale optionnelle se fixe au choix à droite ou à gauche de la machine pour un meilleur contrôle lors de travaux lourds de ponçage ou de polissage.
- Livré dans un MAKPAC, un coffret solide en ABS équipé d'un système de verrouillage permettant d'empiler plusieurs coffrets.

ACCESSOIRES STANDARD

- Coffret MAKPAC type III, poignée latérale, plateau de ponçage doux, feuille abrasive velcro multi-usage, feuille abrasive velcro multi-usage, feuille abrasive velcro multi-usage