

Scies plongeantes TS 55 R

TS 55 REBQ-Plus-FS

Vue d'ensemble des variantes

Découvrez toute la gamme de scies circulaires

Livraison standard

- lame de scie denture fine HW W48
- rail de guidage FS 1400/2
- pare-éclats
- fenêtre d'inspection
- clé de service
- en SYSTAINER SYS 4 T-LOC



La meilleure scie circulaire que nous avons conçue à ce jour.

- Grande flexibilité grâce au carter plat qui permet de travailler au plus près du mur (12 mm)
- Réglage angulaire avec fonction de contre-dépouille de -1 à 47°
- Bonne visibilité des traçages et de la lame de scie grâce à la nouvelle fenêtre d'inspection transparente et réglable
- Couteau diviseur pour des travaux sûrs et une pose simple dans un trait de coupe déjà existant

Principales utilisations

- Coupes précises jusqu'à 55 mm
- Mise à longueur des portes intérieures avec rail de guidage
- Mise en place de joints de dilatation dans les parquets et ajourages
- Coupe de parquets
- Découpe et travail de plaques de plâtre



Brochures / Notices d'utilisation



étiquette TS55R



Consigne de sécurité



notice d'utilisation TS 55

Vous trouverez les informations concernant le niveau de pression acoustique et les valeurs d'émission vibratoire dans le manuel ci-dessus.

Caractéristiques techniques

Hauteur de coupe à 45° max.	43 mm
Puissance absorbée	1200 W
Régime à vide	2000 - 5200 min ⁻¹
Diamètre de lame	160 mm
Plage angulaire	-1 - 47 °
Profondeur de coupe	0 - 55 mm
Profondeur de coupe à 45°	43 mm
Ø raccord d'aspiration	27/36 mm
Poids	4,5 kg